

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	K652425
Serie:	K-Serie
EAN:	4037293914260
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 25 W ■ IP65 ■
Eingangsspannung 220-240 V/AC + 176-280 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 18cm primärseitig und 18cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 176-280V/DC, ta: -20°C - 40°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,95.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Form	rund
Spannungsart	AC	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Eingangsspannung 2 [V]	176 - 280	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Spannungsart 2	DC	Anzahl der Befestigungslöcher	2
Frequenz	50/60 Hz	Anzahl der Befestigungspunkte	2
Leistungsfaktor	0,95	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmbar	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 25	Dimmung DALI	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung DALI-2	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung DMX	nein
Ausgangsstrom [mA]	520	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Durchmesser [mm]	52	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe [mm]	30	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Abmessung (LxBxH)	52 x 52 x 30 mm	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Gesamtlänge [m]	0,39	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung RF	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Touch and Dim	nein
Farbe	weiß	Dimmung Zigbee	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung DSI	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	18	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	18	Bedienung über Bluetooth	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 40 °C	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Casambi	nein
		CE-Kennzeichnung	ja
		WEEE-Kennzeichnung	ja
		Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE