

# Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | <b>L4408130125</b> |
| Serienname:    | <b>SOLIDO85</b>    |
| EAN:           | 4037293020282      |
| Zolltarif:     | 94051190900        |



## Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ chrom satiniert ■ IP54 ■ 24V/DC  
■ 8W ■ 2700K-6500K ■ 850lm

Tunable-White Einbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Die Farbtemperatur des Panels kann mittels separat erhältlichen Controller im Bereich von 2700K-6500K frei gewählt werden. Die Gehäusefarbe entspricht chrom-satiniert.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                            |                                      |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Gewicht (kg)                                               | 0,28                                 | Geeignet für Stromschienenmontage                    | nein              |
| Schutzklasse                                               | III                                  | Geeignet für Klemmontage                             | nein              |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 103,00                               | Konstant-Lichtstrom-Regelung                         | nein              |
| Anschlussart                                               | sonstige                             | IFTTT-Unterstützung verfügbar                        | nein              |
| Gehäusefarbe                                               | Chrom                                | Lichtstrom (lm)                                      | 800,00 bis 850,00 |
| Oberflächenschutz                                          | sonstige                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C) | -20,00 bis 40,00  |
| Spannungsart                                               | DC                                   | Dimmung 0-10 V                                       | nein              |
| Mit Bewegungsmelder                                        | nein                                 | Dimmung 1-10 V                                       | nein              |
| Betriebsgerät                                              | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung DALI                                         | nein              |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                                | Dimmung DMX                                          | nein              |
| Geeignet für Wandmontage                                   | nein                                 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)             | nein              |
| Mit Lichtsensor                                            | nein                                 | Dimmung GPRS                                         | nein              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                                 | Dimmung LineSwitch                                   | nein              |
| Polzahl                                                    | 3,00                                 | Dimmung herstellerspezifisch                         | nein              |
| Höhe/Tiefe (mm)                                            | 43,00                                | Dimmung Netzspannungsmodulation                      | nein              |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                            | Dimmung Phasenabschnitt                              | nein              |
| Leuchtmittel                                               | LED nicht austauschbar               | Dimmung Phasenanschnitt                              | nein              |
| Lichtaustritt                                              | direkt                               | Dimmung programmierbar                               | nein              |
| Lichtverteilung                                            | symmetrisch                          | Dimmung RF                                           | nein              |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Kunststoff opal                      | Dimmung Sine Wave Reduction                          | nein              |
| Nennspannung (V)                                           | 24,00                                | Dimmung Touch and Dim                                | nein              |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                                 | Dimmung Zigbee                                       | nein              |
| Schutzart (IP)                                             | IP54                                 | Dimmung mit Push-button                              | nein              |
| Mit Leuchtmittel                                           | ja                                   | Ohne Dimmfunktion                                    | nein              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                                 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                   | ja                |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                                 | Geeignet für Seilsystem                              | nein              |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | ja                                   | Dimmung DSI                                          | nein              |
| Mit Betriebsgerät                                          | nein                                 | Kompatibel mit Apple HomeKit                         | nein              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                                 | Kompatibel mit Google Assistant                      | nein              |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | nein                                 | Kompatibel mit Amazon Alexa                          | nein              |
| Ausstrahlungswinkel                                        | extrem breitstrahlend >80°           | Dimmung DALI-2                                       | nein              |
| Oberfläche gebürstet                                       | ja                                   | Farbtemperatur einstellbar                           | stufenlos         |
| Farbtemperatur (K)                                         | 2.700,00 bis 6.500,00                | Ausstrahlungswinkel einstellbar                      | nein              |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 8,00                                 | Austauschbares Betriebsgerät                         | nein              |
| Lichtfarbe                                                 | weiß                                 | Einbaudurchmesser (mm)                               | 85,00             |
| Verstellbarkeit                                            | nicht verstellbar                    | Geeignet für Deckenmontage                           | ja                |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein                                 | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                               | 45,00             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                          | nein                                 |                                                      |                   |