

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	LD6102N
Serienname:	
EAN:	4037293064347
Zolltarif:	94054239900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Lichtpunkt ■ V4A Edelstahl ■ IP68 ■ 12V/DC ■ 0,5W
■ 3000K ■ 40lm



Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 1m (22AWG E332522 2 x 0,30mm²) lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät. L80B10 bei 40.000h.

Technische Spezifikation (EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung DALI	nein
Außendurchmesser (mm)	20,00	Dimmung DMX	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,30	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung LineSwitch	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Spannungsart	DC	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Justierbar	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung programmierbar	nein
Einbaudurchmesser (mm)	15,00	Dimmung RF	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Höhe/Tiefe (mm)	27,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung Zigbee	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung mit Push-button	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtverteiler	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	80,00
Überrollbar	nein	Dimmung DSI	nein
Max. Oberflächentemperatur (°C)	45,00	Bedienung über Bluetooth	nein
Nennspannung (V)	12,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Schutzart (IP)	IP68	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Max. Systemleistung (W)	0,50	Kompatibel mit Casambi	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	40,00	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Lichtfarbe	weiß	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	25,00
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	Edelstahl 316 (1.4401)
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	nein
Dimmung 0-10 V	nein		
Dimmung 1-10 V	nein		