

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	LPDR500125
Serie:	FLAT IN PRO
EAN:	4037293913096
Zolltarifnummer:	94051190900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Einbaupanel ■ rund ■ weiß ■ IP54 ■ 220-240V ■ 38W
 ■ 3000K, 4000K ■ 4598lm, 4788lm ■ DALI ■ CCT-Switch ■
 L80B10 für 75000h

LED Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.
 B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur,
 Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch die niedrige Einbautiefe
 lässt sich das Panel auch bei z. B. abgehängten Decken mit einfacher
 Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch
 den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene
 Ausleuchtung des Raumes erreicht. Der Lightguide und Diffusor ist
 aus vergilbungsfreiem PMMA gefertigt. Die Leuchte kann auch mit
 einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. Die
 Anschlussleitung zwischen Netzgerät und Leuchte hat eine Länge von
 40cm und ist über ein Stecksystem miteinander verbunden. Mittels
 Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt
 werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden
 Lumen sind: 3000K (38W: 4598lm), 4000K (38W: 4788lm). Die Leuchte
 ist zu dem Flicker-Free. Das mitgelieferte Netzgerät kann entweder über
 DALI oder Push-L gedimmt werden. L80B10 bei 75.000h. Protokoll: DT6,
 DALI2.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Mit Fernbedienung	nein	Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000
Mit Präsenzmelder	nein	Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000
Mit Sensor	nein	Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000
Schutzart (IP)	IP54	Lichtaustritt	direkt
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Mit Leuchtmittel	ja
Eingangsspannung 2 [V]	220 - 240	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
Spannungsart 2	DC	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Frequenz	50/60 Hz	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100
Schutzklasse	II	Blendbegrenzung (UGR)	19
Form	rund	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Montageart	Einbau	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Montagerichtung	horizontal und vertikal	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Befestigungsart	Torsionsfeder	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Lichtverteilung	symmetrisch
Anzahl der Befestigungspunkte	2	Ausstrahlungswinkel	83
Mit Befestigungsmaterial	ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Außendurchmesser [mm]	500	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe [mm]	24	Ausführung des Rasters	ohne
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	485 - 485	Fassung	ohne
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	24 - 24	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Max. Systemleistung [W]	38	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Systemleistung einstellbar	nein	Mit Luftschlitzen	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	38 W	Gehäusefarbe	weiß
Systemleistung – Stufen [W]	38 W	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Lichtstrom einstellbar	nein	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtstrom (min./max.)	4598 - 4788		
Lichtstrom – Stufen (lm)	4598, 4788		
Farbtemperatur einstellbar	Stufen		

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Ballwurfsicher	nein
Mit Betriebsgerät	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	ja
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	Kabel mit Steckverbinder
Anschlussart	sonstige
Polzahl	4
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 50 °C
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	ja

Dimmung DALI-2	ja
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	ja
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU- Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	2,5
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE