

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	LR66301525D
Serie:	TECTUM NEXT
EAN:	4037293914109
Zolltarifnummer:	94051190900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ rund ■ anthrazit ■ IP65 ■ 200-240V/AC|50-60Hz + 178-280V/DC|50-60Hz ■ DALI ■ 20, 25W ■ 2280-3150lm ■ 3000, 4000, 5700K

LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit kann die Leuchte auch im Außenbereich eingesetzt werden. Da die Leuchte über zwei Kabeleinführungen verfügt, ist ein Durchverdrahten problemlos möglich. Die Leuchte kann auch mit einer Spannung von 178-280V/DC betrieben werden. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen und zwei möglichen Leistungen eingestellt werden. Die Leuchte ist zudem Chlor- und Salzwasserbeständig. L80B10 bei 50.000h. DALI: DALI2, DT6 und Push-L.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Mit Fernbedienung	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Mit Präsenzmelder	nein	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Mit Sensor	nein	Fassung	ohne
Schutzart (IP)	IP65	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Spannungsart	AC	Mit Luftschnitten	nein
Eingangsspannung 2 [V]	178 - 280	Gehäusefarbe	anthrazit
Spannungsart 2	DC	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Frequenz	50/60 Hz	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Form	rund	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageart	Aufbau	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Farbe der Abdeckung	weiß
Mit Befestigungsmaterial	ja	Schlagfestigkeit	IK10
Außendurchmesser [mm]	300	UV-beständig	ja
Höhe/Tiefe [mm]	63	Mit Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung [W]	25	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Systemleistung einstellbar	Stufen	Mit Anschlussleitung	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	25	Polzahl	3
Systemleistung – Stufen [W]	20 - 25	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtstrom (min./max.)	2280 - 3150	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	2280, 2520, 2380, 2850, 3150, 2975	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Geeignet für Schalterdose	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtfarbe	weiß	Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Lichtsensor	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmbar	ja
Ausstrahlungswinkel	120	Dimmung 0-10 V	nein



Dimmung 1-10 V	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung DALI	ja	Dimmung mit Push-button	ja
Dimmung DALI-2	ja	Dimmung programmierbar	nein
Dimmung DMX	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung DSI	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Dimmung LineSwitch	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung RF	nein	Gewicht [kg]	1,92
Dimmung Sine Wave Reduction	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Touch and Dim	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Zigbee	nein		