

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	LUL152402
Serie:	SANEO LINE
EAN:	4037293912891
Zolltarifnummer:	94054231000



Artikelbeschreibung

LED-Deckenanbauleuchte ■ 1429mm

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz als Sanierungsleuchte, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Die LED-Deckenanbauleuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 185-265V/DC betrieben werden. Da die Vorschalttechnik bereits integriert ist, muss kein zusätzlicher Platz für ein Netzgerät berücksichtigt werden. Das Anschlusskabel (LULASL) und der passende Verbinder (LULVBL) sind separat erhältlich. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung. Das Gehäuse ist aus UV-beständigen PC gefertigt. L80B10 bei 100000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	< SDCM3
Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	147
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Spannungsart	AC	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1126
Eingangsspannung 2 [V]	185 - 265	Lichtstärke – Downlight [cd]	1126
Spannungsart 2	DC	Lichtverteiler	sonstige
Frequenz	50/60 Hz	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzklasse	II	Lichtverteilung - Downlight [%]	100
Form	sonstige	Ausstrahlungswinkel	120
Montageart	Aufbau/Einbau	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Befestigungsart	magnetisch	Ausstrahlungswinkel – Downlight [°]	120
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	ja
Anzahl der Befestigungspunkte	3	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Befestigungsmaterial	ja	Mit Luftschlitzen	nein
Länge [mm]	1429	Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	22	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe/Tiefe [mm]	35	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Max. Systemleistung [W]	24	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Systemleistung einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	weiß
Systemleistung [W] – werkseitig	24	Ballwurfsicher	nein
Systemleistung – Stufen [W]	24 W	Schlagfestigkeit	IK06
Lichtstrom einstellbar	nein	UV-beständig	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	3538	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom (min./max.)	3538 lm	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	3538	Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	Festanschluss
Lichtstrom – Stufen (lm)	3538 lm	Anschlussart	Anschlussleitung mit Eurostecker
Farbtemperatur einstellbar	nein	Polzahl	2
Farbtemperatur (min./max.)	3000	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000 K	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Einbaumontage	ja
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Schalterdose	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar	Geeignet für Wandmontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		



"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24

Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein

Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mitgeliefertes Zubehör	Montageclip
Gewicht [kg]	0,25
BEG	ja
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja