

Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Niedervolt)



Artikelnummer:	PC680601
Serie:	
EAN:	4037293011686
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ Edelstahl ■ IP68 ■ 12 V/AC
■ 6 W ■ 5000 K ■ 426 lm ■ 12V/AC/DC ■
5m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Der massive LED-Strahler kann für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspeiß enthalten sind, kann der Spot nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Die 5m lange Anschlussleitung ist mit einem Stecker für das IP44-Stecksystem ausgestattet. Dadurch lassen sich auch größere Anlagen schnell und einfach installieren. Sowohl der Erdspeiß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes Schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°.



PC680601

Alle Maße sind in mm angegeben.

3/14

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP68	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzart (NEMA)	6P	Ausstrahlungswinkel	40
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Spannungsart	AC	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Spannungsart 2	DC	Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzklasse	III	Oberflächenschutz	unbehandelt
Außendurchmesser [mm]	56	Oberfläche gebürstet	nein
Länge [mm]	144	Verstellbarkeit	schwenkbar
Max. Systemleistung [W]	6	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	60
Systemleistung einstellbar	nein	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Systemleistung – Stufen [W]	6	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	farblos
Bemessungslichtstrom [lm]	426	Mit Betriebsgerät	nein
Lichtstrom (min./max.)	426 - 426	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Lichtstrom – Stufen (lm)	426	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Anschlussart	sonstige
Farbtemperatur (min./max.)	5000 - 5000	Polzahl	2
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5000	Leiterquerschnitt	0,75
Farbtemperatur – Stufen [K]	5000	Notstromversorgung integriert	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	71	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Klemmontage	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1124	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Lichtverteiler	Reflektor	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	hochglänzend		

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,25
BEG	nein

Zubehör

044139

3-fach Verteiler für IP44 Stecksystem



044252

2,5m Verbindungsleitung für IP44 Stecksystem



044151

Anschlussleitung mit Stecker für IP44-Stecksystem

