



## Produktdatenblatt |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer:   | <b>PC6806022</b> |
| Serie:           |                  |
| EAN:             | 4037293403368    |
| Zolltarifnummer: | 94054239900      |

### Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ Edelstahl ■ IP68 ■  
 ■ 6 W ■ 3000 K ■ 370 lm ■ 230V/AC ■  
 2er-Set inkl. IP44 Trafo / 3-fach Verteiler (STL)

Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspieß enthalten sind, können die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 2m lange Zuleitung mit Konturenstecker hat. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot.



PC6806022

Alle Maße in mm

3014

### Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

|                                                |                        |                                           |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Schutzart (IP)                                 | IP68                   | Lichtfarbe                                | weiß                   |
| Schutzart (NEMA)                               | 6P                     | Reflektor                                 | hochglänzend           |
| Eingangsspannung [V]                           | 230 - 240              | Ausstrahlungswinkel einstellbar           | nein                   |
| Spannungsart                                   | AC                     | Ausstrahlungswinkel                       | 40                     |
| Spannungsart 2                                 | DC                     | Ausstrahlungswinkel (Bereich)             | mediumstrahlend 21-40° |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz               | Werkstoff des Gehäuses                    | Edelstahl              |
| Schutzklasse                                   | II                     | Gehäusefarbe                              | Edelstahl              |
| Außendurchmesser [mm]                          | 56                     | Oberflächenschutz                         | unbehandelt            |
| Länge [mm]                                     | 144                    | Oberfläche gebürstet                      | nein                   |
| Max. Systemleistung [W]                        | 6                      | Verstellbarkeit                           | schwenkbar             |
| Systemleistung einstellbar                     | nein                   | Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel) | 60                     |
| Systemleistung – Stufen [W]                    | 6                      | Werkstoff der Abdeckung                   | Glas                   |
| Lichtstrom einstellbar                         | nein                   | Beschaffenheit der Abdeckung              | klar                   |
| Bemessungslichtstrom [lm]                      | 370                    | Farbe der Abdeckung                       | farblos                |
| Lichtstrom (min./max.)                         | 370 - 370              | Mit Betriebsgerät                         | ja                     |
| Lichtstrom [lm] – werkseitig                   | 370                    | Betriebsgerät                             | magnetischer Trafo     |
| Lichtstrom – Stufen (lm)                       | 370                    | Austauschbares Betriebsgerät              | nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar                     | nein                   | Anschlussart                              | sonstige               |
| Farbtemperatur (min./max.)                     | 3000 - 3000            | Polzahl                                   | 2                      |
| Farbtemperatur [K] – werkseitig                | 3000                   | Leiterquerschnitt                         | 0,75                   |
| Farbtemperatur – Stufen [K]                    | 3000                   | Notstromversorgung integriert             | nein                   |
| Mit Leuchtmittel                               | ja                     | Geeignet für Aufbaumontage                | ja                     |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar | Geeignet für Deckenmontage                | ja                     |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein                   | Geeignet für Einbaumontage                | nein                   |
| Lichtausbeute [lm/W] (max.)                    | 62                     | Geeignet für Pendelaufhängung             | nein                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein                   | Geeignet für Wandmontage                  | ja                     |
| Lichtaustritt                                  | direkt                 | Geeignet für Klemmontage                  | nein                   |
| Lichtstärke [cd] (Berechnung)                  | 976                    | Geeignet für Podest-/Bodenmontage         | ja                     |
| Lichtverteiler                                 | Reflektor              | Geeignet für Seilsystem                   | nein                   |
| Lichtverteilung                                | symmetrisch            | Geeignet für Stromschienenmontage         | nein                   |

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Geeignet für Traversenmontage                                               | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3  |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | nein |
| Mit Lichtsensor                                                             | nein |
| Dimmbar                                                                     | nein |
| Dimmung 0-10 V                                                              | nein |
| Dimmung 1-10 V                                                              | nein |
| Dimmung DALI                                                                | nein |
| Dimmung DALI-2                                                              | nein |
| Dimmung DMX                                                                 | nein |
| Dimmung DSI                                                                 | nein |
| Dimmung LineSwitch                                                          | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | nein |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF                               | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Dimmung Zigbee                           | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Dimmung programmierbar                   | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant          | nein |
| Gewicht [kg]                             | 3,69 |
| BEG                                      | nein |
| CE-Kennzeichnung                         | ja   |
| WEEE-Kennzeichnung                       | ja   |

## Zubehör

### 044139

3-fach Verteiler für IP44 Stecksystem



### 044252

2,5m Verbindungsleitung für IP44 Stecksystem



### 044151

Anschlussleitung mit Stecker für IP44-Stecksystem

