

Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	PLC652502
Serie:	MERLO
EAN:	4037293162128
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgelieferten Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45°. Der Erdspeiß hat eine Länge von 170mm. L80B10 bei 50.000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schutzart (NEMA)	4	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Spannungsart	AC	Farbe der Abdeckung	farblos
Frequenz	50/60 Hz	Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse	I	Ballwurfsicher	ja
Form	rund	Mit Betriebsgerät	ja
Außendurchmesser [mm]	105	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Länge [mm]	155	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Breite [mm]	125	Anschlussart	sonstige
Höhe/Tiefe [mm]	165	Polzahl	3
Max. Systemleistung [W]	25	Leiterquerschnitt	1,00
Systemleistung einstellbar	nein	Notstromversorgung integriert	nein
Systemleistung – Stufen [W]	25	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	1900	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtstrom (min./max.)	1900 - 1900	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	1900	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	1900	Geeignet für Klemmontage	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Geeignet für Seilsystem	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Geeignet für Traversenmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Mit Bewegungsmelder	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Mit Lichtsensor	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	76	Dimmbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung 1-10 V	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Dimmung DALI	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung DALI-2	nein
Lichtfarbe	weiß	Dimmung DMX	nein
Reflektor	hochglänzend	Dimmung DSI	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet		
Oberfläche gebürstet	nein		



Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,93
BEG	nein