

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	PLK718
Serie:	
EAN:	4037293401777
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

700mA LED-Netzgerät ■ 1.50-18 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Das LED-Netzgerät kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor 0,80.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250
Spannungsart 2	DC
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,80
Ausführung	statisch
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Geeignet für Notlicht	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	1.50 - 18
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	2.14 - 25.71
Ausgangsspannung [V] – solidariert	2.14 - 25.71 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	700 - 700
Länge [mm]	115
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	21
Abmessung (LxBxH)	115 x 45 x 21 mm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Schalterdose	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Befestigungsmöglichkeit	integriert

Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,09
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja



MM-Kennzeichnung	ja	SELV-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja	EMV-Kennung	ja