

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Artikelnummer:	PLR207009
Serie:	
EAN:	4037293007221
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

700mA LED-Netzgerät ■ 1.40-9 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 16cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,50.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Spannungsart	AC	Mit Befestigungsmaterial	nein
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Dimmbar	nein
Spannungsart 2	DC	Ohne Dimmfunktion	ja
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung 0-10 V	nein
Leistungsfaktor	0,50	Dimmung 1-10 V	nein
Ausführung	statisch	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	1.40 - 9	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	2 - 12.86	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Ausgangsspannung [V] – solidariert	2 - 12.86 V/DC	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Ausgangsstrom [mA]	700 - 700	Dimmung programmierbar	nein
Durchmesser [mm]	53	Dimmung RF	nein
Höhe [mm]	22	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Abmessung (LxBxH)	53 x 53 x 22 mm	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Bedienung über Bluetooth	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	15	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	16	Kompatibel mit Casambi	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Gewicht [kg]	0,06
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80	BEG	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	CE-Kennzeichnung	ja



Reihenschaltung	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja	SELV-Kennzeichnung	ja