

Produktdatenblatt | Pendelleuchte (LED)

Artikelnummer:	PPSU580125
Serie:	OFFICIUM SWING
EAN:	4037293155403
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Pendelleuchte ■ rund ■ weiß ■ ■
 200-240 V/AC + 198-280 V/DC ■ IP40 ■ 29-33-35-38 W ■
 3000K, 4000K ■ 3480-4750lm

LED Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.
 B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur,
 Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt
 entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die Leuchte
 kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer
 Eingangsspannung von 198-280V/DC. Mittels Schalter kann eine
 von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem
 kann die Leistung über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die
 möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter
 Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 29W: 3000K (3480lm),
 4000K (3625lm), 33W: 3000K (3960lm), 4000K (4125lm), 35W: 3000K
 (4200lm), 4000K (4375lm), 38W: 3000K (4560lm), 4000K (4750lm). 70%
 des Lichtanteils entfallen auf das Downlight, 30% auf das Uplight. Die
 Leuchte ist zudem Flicker-free. Die Kabel der Seilabhängung sind 1,50m
 lang. Die Gehäusefarbe entspricht RAL9016. L80B10 bei 50000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001743)

Schutzart (IP)	IP40	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	125
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Spannungsart	AC	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Eingangsspannung 2 [V]	198 - 280	Lichtverteilung - Uplight [%]	30
Spannungsart 2	DC	Lichtverteilung	symmetrisch
Frequenz	50/60 Hz	Lichtverteilung - Downlight [%]	70
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Form	rund	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe [mm]	20	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Mit Abhängung	ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Pendellänge	1,5	Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung [W]	38	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Systemleistung einstellbar	Stufen	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Systemleistung [W] – werkseitig	38	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Systemleistung – Stufen [W]	29 - 33 - 35 - 38	Farbe der Abdeckung	weiß
Lichtstrom einstellbar	nein	Ballwurfsicher	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	4750	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	3480, 4750	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000	Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000	Polzahl	3
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Notlicht	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89		
Blendbegrenzung (UGR)	19		
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja		
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3		



Mit Präsenzmelder	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein

Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	3,49
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja