

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SBG68241427
Serie:	BIG SIDEVIEW IK10
EAN:	4037293914451
Zolltarifnummer:	85395100000

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

begehrbarer LED-Neon-Flex ■ Sideview ■ IP68 ■ 24V/DC ■ 14W/m ■ 2700K ■ 468lm/m ■ free cutting (8,33mm)

Der begehrbare Neon-Flex LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 8,33mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge und Rollenlänge beträgt 5m. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 1m langen Anschlussleitung (2x 0,75mm²) mit freien Aderenden ausgeliefert. Da es sich hier um einen Side-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip seitlich angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach links und rechts beliebig biegen lässt (kleinster Biegeradius: 100mm). Außerdem ist der Strip begehrbar, UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional, allerdings für die Befahrbarkeit zwingend erforderlich. Mittlere Nennlebensdauer: L80B10 bei 50000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Ausführung	Schlauch
Schutzart (IP)	IP68
Lampenspannung [V]	24 - 24
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III
Länge [mm]	8,33
Breite [mm]	11,5
Höhe/Tiefe [mm]	20
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	8,33
Kleinster Biegeradius	100,00
Max. Systemleistung [W]	0,12
Lampenleistung je Meter	14
Lampenleistung je Fuß	4,27
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	37
Montageart	Aufbau/Einbau
Selbstklebend	nein
Lichtstrom je Meter	468
Bemessungslichtstrom [lm]	4
Lichtstrom – Stufen (lm)	3.9
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700
Farbtemperatur – Stufen [K]	2700
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	33
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1
Ausstrahlungswinkel	120
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
UV-beständig	ja
Mit Schutzabdeckung	nein
Mit Endstück	ja
Mit Anschlussset	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	unkonfektionierte Anschlussleitung
Mit Anschlussleitung	ja
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,75
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussleitung (primär) [cm]	100
Max. Einspeiselänge [m]	5
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Geeignet für Dimmer	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja