

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SK20242450427
Serie:	COB-Serie
EAN:	4037293163347
Zolltarifnummer:	85395100000

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP20 ■ 24 V/DC ■ 4 W/m ■ 420 lm/m ■
490 LED/m ■ 0,1 m Band ■ 2700 K ■ Teilung: 100 mm ■
Einspeiselänge: max. 24 m

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit COB LED-Chips. Durch die verwendeten COB LED-Chips sind zwischen den einzelnen LED-Chips keine Abstände, wodurch wiederum ein unterbrechungsfreies Lichtbild erzielt wird. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Max. Einspeiselänge: 24m.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Ausführung	Band
Art der Ausführung	Segment zur Konfektion
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	6
Lampenspannung [V]	24 - 24
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III
Länge [mm]	100
Breite [mm]	10
Höhe/Tiefe [mm]	2,4
Gesamtlänge [m]	0,75
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100
Systemleistung einstellbar	nein
Max. Systemleistung [W]	0,4
Min. Systemleistung [W]	0,4
Lampenleistung je Meter	4
Lampenleistung je Fuß	1,22
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	490
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	149
Montageart	Aufbau/Einbau
Befestigungsart	wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband
Selbstklebend	ja
Lichtstrom (min./max.)	42 - 42
Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtstrom je Meter	420
Bemessungslichtstrom [lm]	42
Lichtstrom – Stufen (lm)	42
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700
Farbtemperatur – Stufen [K]	2700
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	< SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	105
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein

Lichtstärke [cd] (Berechnung)	10
Ausstrahlungswinkel	140
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
UV-beständig	ja
Mit Schutzabdeckung	nein
Mit Endstück	nein
Mit Anschlusset	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	ja
Anschlussart	löten
Mit Anschlussleitung	ja
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,50
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	löten
Anschlussleitung (primär) [cm]	50
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	15
Max. Einspeiselänge [m]	24
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 45 °C
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Geeignet für Dimmer	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,02
CE-Kennzeichnung	ja

RoHS-Kennzeichnung true

Zubehör

C10UNIDVB

Direktverbinder für Unicolor COB LED-Stripe



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband



C10UNIASL

Direktverbinder für Unicolor COB LED-Stripe



MSD3M28000

Marine-Silikon

