

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SK65230602827
Serie:	IC230-Serie
EAN:	4037293154406
Zolltarifnummer:	85395100000



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP65 ■ / ■ ■ ■ 0,5 m ■ 2700 K ■
Teilung: 500 mm ■ Einspeiselänge: max. 50 m

Kürzbarer und flexibler 230V LED-Strip mit IC-Stromkonstanter. Der Strip ist mit einer 0,5m langen Anschlussleitung mit Konturenstecker versehen so dass keine Netzgeräte benötigt werden. Durch die IC's kann eine Länge bis max. 50m am Stück betrieben werden. Auch ist der Einsatz von wärmeleitenden Untergründen nicht zwingend nötig. Somit lässt sich der Strip für zahlreiche Beleuchtungsanwendungen einsetzen. Sofern der Strip gekürzt wird, lassen sich die Teilstücke mittels separat erhältlicher Anschlussleitung (IC65230ASL) unkompliziert wieder mit einem Stecker versehen. Außerdem ist der Strip UV beständig. Einschaltstrom: 0,56A für unter 200 Mikrosekunden. ta: -20°C - 45°C.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Art der Ausführung	Segment zur Konfektion	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzart (IP)	IP65	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Länge [mm]	500	Max. Einspeiselänge [m]	50
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	500	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Min. Systemleistung [W]	4	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Selbstklebend	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Lichtstrom (min./max.)	547 - 547	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	274	Gewicht [kg]	0,03
Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700	CE-Kennzeichnung	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	2700	RoHS-Kennzeichnung	true
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	87	WEEE-Kennzeichnung	ja
Ausstrahlungswinkel	120	Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE