

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SK6724602827
Serie:	SB-Serie
EAN:	4037293016537
Zolltarifnummer:	85395100000


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP67 ■ 24 V/ ■ 9,6 W/m ■ 848 lm/m ■
120 LED/m ■ 0,05 m ■ 2700 K ■ Teilung: 50 mm ■
Einspeiselänge: max. 6 m ■ UV-beständig

Der LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe in Meter), bis maximal 10m, unter Beachtung des Teilungsmaßes von 50mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge bei einseitiger Einspeisung beträgt 6m. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,3mm²) ausgeliefert. Wichtig: Um ein Überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt 848lm pro Meter.




Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Art der Ausführung	Segment zur Konfektion	Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700
Schutzart (IP)	IP67	Farbtemperatur – Stufen [K]	2700
Lampenspannung [V]	24 - 24	Lichtfarbe	weiß
Schutzklasse	III	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	13
Länge [mm]	50	Ausstrahlungswinkel	120
Breite [mm]	12	Mit Betriebsgerät	nein
Höhe/Tiefe [mm]	6	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50	Max. Einspeiselänge [m]	6
Min. Systemleistung [W]	0,48	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lampenleistung je Meter	9,6	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Lampenleistung je Fuß	2,93	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	37	Gewicht [kg]	0,02
Selbstklebend	ja	CE-Kennzeichnung	ja
Lichtstrom je Meter	848	RoHS-Kennzeichnung	true
Bemessungslichtstrom [lm]	42	WEEE-Kennzeichnung	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	42.4	Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.



Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesser (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelrand die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E0° (lx):


Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durch- messer [m]	Beleuchtungs- stärke E0° (lx)
1,0	3,4	218
2,0	6,9	54
3,0	10,3	24
4,0	13,8	14
5,0	17,2	9

Zubehör

LSTR10UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes




LSTR10UNISDV

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR10UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes




LSTR10UNISAS

Anschlussverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR10UNIX

Kreuz-Platine für Unicolor LED-Stripes



ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Stripe



LSTR810UNISET

Anschluss-Set für Unicolor LED-Strips



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband



MSD3M28000

Marine-Silikon

