

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SK6824162827
Serie:	SB-Serie
EAN:	4037293163224
Zolltarifnummer:	85395100000

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP68 ■ 24 V/ ■ 16 W/m ■ 1754 lm/m ■
126 LED/m ■ 0,056 m ■ 2700 K ■ Teilung: 55,6 mm ■
Einspeiselänge: max. 5 m

Kürzbarer und flexibler LED-Strip. Der Strip ist UV-, Chlor-, Salzwasser-, und Lösemittelbeständig. Somit ist dieser perfekt geeignet für den Einsatz z. B. in Schwimmbädern. ta: -20°-45°C. Die Montagebügel LSTR68BS10 sind separat erhältlich.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Art der Ausführung	Segment zur Konfektion	Farbtemperatur – Stufen [K]	2700
Schutzart (IP)	IP68	Lichtfarbe	weiß
Lampenspannung [V]	24 - 24	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	110
Schutzklasse	III	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	31
Länge [mm]	55,6	Ausstrahlungswinkel	120
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	55,6	Mit Endstück	ja
Max. Systemleistung [W]	0,89	Mit Betriebsgerät	nein
Min. Systemleistung [W]	0,89	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Lampenleistung je Meter	16	Max. Einspeiselänge [m]	5
Lampenleistung je Fuß	4,88	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	126	Geeignet für Dimmer	ja
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	38	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Selbstklebend	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Lichtstrom (min./max.)	97.5224 - 97.5224	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Lichtstrom je Meter	1754	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	98	Gewicht [kg]	0,03
Lichtstrom – Stufen (lm)	97.5224		
Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700		

Zubehör


LSTR68BS10

Befestigungsset für LED-Stripes



LSTR10UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes




MSD3M28000

Marine-Silikon



LSTR10UNIX

Kreuz-Platine für Unicolor LED-Stripes



ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Stripe



LSTR10UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband

