

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SK6824162840
Serie:	SB-Serie
EAN:	4037293163248
Zolltarifnummer:	85395100000

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP68 ■ / ■ 16 W/m ■ 1949 lm/m ■ 126 LED/m ■ 0,056 m ■ 4000 K ■ Teilung: ■ Einspeiselänge: max. 5 m

Kürzbarer und flexibler LED-Strip. Der Strip ist UV-, Chlor-, Salzwasser-, und Lösemittelbeständig. Somit ist dieser perfekt geeignet für den Einsatz z. B. in Schwimmbädern. ta: -20°-45°C. Die Montagebügel LSTR68BS10 sind separat erhältlich.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Art der Ausführung	Segment zur Konfektion	Farbtemperatur – Stufen [K]	4000
Schutzart (IP)	IP68	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	122
Länge [mm]	55,6	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	34
Max. Systemleistung [W]	0,89	Ausstrahlungswinkel	120
Min. Systemleistung [W]	0,89	Mit Endstück	ja
Lampenleistung je Meter	16	Mit Betriebsgerät	nein
Lampenleistung je Fuß	4,88	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	126	Max. Einspeiselänge [m]	5
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	38	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Selbstklebend	ja	Geeignet für Dimmer	ja
Lichtstrom (min./max.)	108.3644 - 108.3644	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Lichtstrom je Meter	1949	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	108	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	108.3644	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Gewicht [kg]	0,03
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000		

Zubehör


LSTR68BS10

Befestigungsset für LED-Stripes



LSTR10UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes




MSD3M28000

Marine-Silikon



LSTR10UNIX

Kreuz-Platine für Unicolor LED-Stripes



ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Stripes



LSTR10UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband

