

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SKT65230402827
Serie:	IC230-Serie
EAN:	4037293163101
Zolltarifnummer:	85395100000



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP65 ■ / ■ ■ 1050 lm/m ■ ■ 0,2 m ■ 2700 K
 ■ Teilung: 200 mm ■ Einspeiselänge: max. 50 m ■
 UV-beständig

Kürzbarer und flexibler 230V LED-Strip mit IC-Stromkonstanter. Der Strip ist mit einer 0,5m langen Anschlussleitung mit Konturenstecker versehen so dass keine Netzgeräte benötigt werden. Durch die IC's kann eine Länge bis max. 50m am Stück betrieben werden. Auch ist der Einsatz von wärmeleitenden Untergründen nicht zwingend nötig. Somit lässt sich der Strip für zahlreiche Beleuchtungsanwendungen einsetzen. Sofern der Strip gekürzt wird, lassen sich die Teilstücke mittels separat erhältlicher Anschlussleitung (IC65230ASL) unkompliziert wieder mit einem Stecker versehen. Außerdem ist der Strip UV beständig. ta: -20°C - 45°C.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Art der Ausführung	Segment zur Konfektion	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	67
Schutzart (IP)	IP65	Ausstrahlungswinkel	120
Länge [mm]	200	Mit Betriebsgerät	nein
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	200	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Min. Systemleistung [W]	2,4	Max. Einspeiselänge [m]	50
Selbstklebend	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lichtstrom (min./max.)	210 - 210	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Lichtstrom je Meter	1050	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	210	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	210	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700	Gewicht [kg]	0,03
Farbtemperatur – Stufen [K]	2700		