

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLK005
Serie:	
EAN:	4037293002059
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.5-5 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung:

Das LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen am Montageort verwenden und besitzt außerdem die Kennzeichnung F. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 20cm primärseitig und 20cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 35°C, tc: 60°C, Powerfaktor: 0,45.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Spannungsart	AC	Mit Befestigungsmaterial	nein
Spannungsart 2	DC	Dimmung D4i	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung 0-10 V	nein
Ausführung	statisch	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung DMX	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.5 - 5	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsstrom [mA]	41,67 - 416,67	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge [mm]	90	Dimmung programmierbar	nein
Breite [mm]	45	Dimmung RF	nein
Höhe [mm]	23	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Abmessung (LxBxH)	90 x 45 x 23 mm	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Bedienung über Bluetooth	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Kompatibel mit Casambi	nein
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80	Gewicht [kg]	0,08
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	BEG	nein
Kurzschlussicher	ja	CE-Kennzeichnung	ja
Überlastschutz	ja	MM-Kennzeichnung	ja
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	WEEE-Kennzeichnung	ja
		SELV-Kennzeichnung	ja
		EMV-Kennung	ja