

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Rolle)


Artikelnummer:	STR6712302802
Serie:	E-Serie
EAN:	4037293059565
Zolltarifnummer:	85395100000



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP67 ■ 12 V/DC ■ 4,8 W/m ■ 432 lm/m ■
60 LED/m ■ 5 m Band ■ 3000 K ■ Teilung: 50 mm ■
Einspeiselänge: max. 5 m ■ UV-beständig

Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbelichtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt max. 432lm pro Meter. Exklusiver Betrieb an 12 V/DC. Der systemrelevante Leistungsfaktor hängt von der Effizienz und Auslastung des separat ausgewählten und installierten Netzteils ab.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)


Ausführung	Band	Lichtfarbe	weiß
Art der Ausführung	Rolle	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Schutzart (IP)	IP67	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	90
Schutzart (NEMA)	6	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lampenspannung [V]	12 - 12	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	688
Spannungsart	DC	Ausstrahlungswinkel	120
Schutzklasse	III	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge [mm]	5000	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Breite [mm]	12	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
Höhe/Tiefe [mm]	6	UV-beständig	ja
Gesamtlänge [m]	5,3	Mit Schutzabdeckung	nein
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50	Mit Endstück	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Mit Anschlussset	nein
Max. Systemleistung [W]	24	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Min. Systemleistung [W]	24	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lampenleistung je Meter	4,8	Anschlussart	löten
Lampenleistung je Fuß	1,46	Mit Anschlussleitung	ja
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Polzahl	2
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	18	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Montageart	Aufbau/Einbau	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Befestigungsart	wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband	Anschlussleitung (primär) [cm]	15
Selbstklebend	ja	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	15
Lichtstrom einstellbar	nein	Max. Einspeiselänge [m]	5
Lichtstrom je Meter	432	Leistungsfaktor	1,00
Bemessungslichtstrom [lm]	2160	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lichtstrom – Stufen (lm)	2160	Geeignet für Dimmer	ja
Farbtemperatur einstellbar	nein		
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000		
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000		

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	40000,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Gewicht [kg]	0,31
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.



Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesser (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelfrand die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E0° (lx):

Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durchmesser [m]	Beleuchtungsstärke E0° (0°) [lx]
	122,7°	
1,0	3,7	98
2,0	7,3	25
3,0	11,0	11
4,0	14,6	6
5,0	18,3	4

Zubehör

MSD3M28000

Marine-Silikon



LSTR10UNIVBL

Verbindungsleitung für Unicolor LED-Stripe



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband



LSTR10UNIDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripes



LSTR10UNIASL

Anschlussleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR10UNISAS


Anschlussverbinder für Unicolor LED-Stripe





LSTR10UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes




ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Stripe




LSTR10UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes



LSTR10UNIX

Kreuz-Platine für Unicolor LED-Stripes



LSTR810UNISET

Anschluss-Set für Unicolor LED-Strips

