Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	**URM1225**
Serie:	**POSTEA NEXT**
EAN:	4037293163781
Zolltarifnummer:	94054231000

Artikelbeschreibung

Mit dem LED-Modul können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt das Modul rückseitig fünf Magnete, mit denen dieses einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Das Modul kann außerdem über eine Zentralbatterie betrieben werden (180-264V/DC) und erfüllt zudem die DIN EN60598-2-22:2014. Der CCT- und Power-Switch befindet sich auf der Forderseite des Moduls. Die daraus resultierenden Lumen unter berücksichtigung der eingestellten Leistung lauten: 9W: 3000K (1215lm), 4000K (1260lm) und 12W: 3000K (1560lm), 4000K (1620lm). Technische Daten: Ta: -20°C - 45°C, Material: Polycarbonat, Schaltzyklen: 100000, L80B10 bei 100.000H.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000996)

Schutzart (IP)	IP20
Externes Betriebsgerät erforderlich	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein
Lichtverteiler	optische Linse
Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 264
Frequenz	50/60 Hz
Spannungsart 2	DC
Form	rund
Durchmesser [mm]	130
Höhe [mm]	39
Abmessung (LxBxH)	130 x 130 x 39 mm
Lampenleistung (min. - max.)	12 - 12
Max. Systemleistung [W]	12
Min. Systemleistung [W]	9
Systemleistung einstellbar	Stufen
Systemleistung – Stufen [W] - Anzahl der Werte	2
Bemessungslichtstrom [lm]	1620
Lichtstrom (min./max.)	1215 - 1620
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Lichtstrom – Stufen (lm)	1215, 1260, 1560, 1620
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Spezifische Lichtausbeute	117 - 117
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	258
Ausstrahlungswinkel (min./max.)	180 - 180
Ausstrahlungswinkel	180
Befestigungsart	magnetisch, Befestigung mit Schraube, kleben
Montagerichtung	horizontal und vertikal
Anzahl der Befestigungslöcher	4
Farbe	weiß
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	Festanschluss
Anzahl der Leiter	3
Anschlussart	Kabel
Anzahl der Eingänge	1
Mit Anschlussleitung	ja
Anzahl der Ausgänge	0
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussleitung (primär) [cm]	21
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,15
Flexibel	nein
Geeignet für Verkehrsampeln	nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen	nein
Geeignet für Schienenverkehr	nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	nein
Anzahl der LEDs	32
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
ENEC-Kennung	00 – Zertifizierungsstelle unbekannt