

Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	URM1825
Serie:	POSTEA NEXT
EAN:	4037293163798
Zolltarifnummer:	94054231000



Artikelbeschreibung

Mit dem LED-Modul können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt das Modul rückseitig fünf Magnete, mit denen dieses einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Das Modul kann außerdem über eine Zentralbatterie betrieben werden (180-264V/DC) und erfüllt zudem die DIN EN60598-2-22:2014. Der CCT- und Power-Switch befindet sich auf der Forderseite des Moduls. Die daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der eingestellten Leistung lauten: 14W: 3000K (1960lm), 4000K (2030lm) und 18W: 3000K (2430lm), 4000K (2520lm). Technische Daten: Ta: -20°C - 45°C, Material: Polycarbonat, Schaltzyklen: 100000, L80B10 bei 100.000H.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000996)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	372
Externes Betriebsgerät erforderlich	nein	Ausstrahlungswinkel (min./max.)	180 - 180
Geeignet für Konstantspannung	ja	Ausstrahlungswinkel	180
Geeignet für Konstantstrom	nein	Befestigungsart	magnetisch, Befestigung mit Schraube, kleben
Lichtverteiler	optische Linse	Montagerichtung	horizontal und vertikal
Lichtverteilung	symmetrisch	Anzahl der Befestigungslöcher	6
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Farbe	weiß
Spannungsart	AC	Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	Festanschluss
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 264	Anzahl der Leiter	3
Frequenz	50/60 Hz	Anschlussart	Kabel
Spannungsart 2	DC	Anzahl der Eingänge	1
Form	rund	Mit Anschlussleitung	ja
Durchmesser [mm]	180	Anzahl der Ausgänge	0
Höhe [mm]	39	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Abmessung (LxBxH)	180 x 180 x 39 mm	Anschlussleitung (primär) [cm]	21
Lampenleistung (min. - max.)	18 - 18	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Max. Systemleistung [W]	18	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Min. Systemleistung [W]	14	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Systemleistung einstellbar	Stufen	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Systemleistung – Stufen [W] - Anzahl der Werte	2	Gewicht [kg]	0,24
Bemessungslichtstrom [lm]	2340	Flexibel	nein
Lichtstrom (min./max.)	1960 - 2520	Geeignet für Verkehrsampeln	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Geeignet für Wechselverkehrszeichen	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	1960, 2030, 2430, 2520	Geeignet für Schienenverkehr	nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000	Anzahl der LEDs	48
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000	Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
Farbtemperatur [K]	4000	ENEC-Kennung	00 – Zertifizierungsstelle unbekannt
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K		
Spezifische Lichtausbeute	130 - 130		