

Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	URR24PNG
Serie:	POSTEA NEXT RING
EAN:	4037293913423
Zolltarifnummer:	8504408390



Artikelbeschreibung

LED Netzgerät für POSTEA NEXT RING -Phasen- und abschnitt dimmbar

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor 0,95.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Dimmbar	ja
Spannungsart	AC	Ohne Dimmfunktion	nein
Eingangsspannung 2 [V]	220 - 240	Dimmung 0-10 V	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung 1-10 V	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmung DALI	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	12,6 - 25,2	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	21 - 42	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	21 - 42 V/DC	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Ausgangsstrom [mA]	600 - 600	Dimmung programmierbar	nein
Länge [mm]	120	Dimmung RF	nein
Breite [mm]	45	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Höhe [mm]	28	Dimmung Touch and Dim	nein
Abmessung (LxBxH)	120 x 45 x 28 mm	Dimmung Zigbee	nein
Schutzklasse	II	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45	Kompatibel mit Casambi	nein
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85	BEG	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	CE-Kennzeichnung	ja
Befestigungsmöglichkeit	integriert	WEEE-Kennzeichnung	ja
Mit Befestigungsmaterial	nein		