

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	WAS541502
Serie:	SOLAR
EAN:	4037293029278
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

Wandanbauleuchte (LED) ■ anthrazit ■ IP54
 ■ 1 W ■ 3,70 V/DC ■ 3000 K ■ 96 lm ■
 mit Dämmerungs- und Bewegungssensor

Solar LED-Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor für den Außenbereich. Da kein Stromanschluss notwendig ist kann die Leuchte nahezu überall im Außenbereich montiert werden, die Ladezeit beträgt je nach Standort 6-8 Stunden. Die Leuchte schaltet sich nur ein, wenn das Umgebungslicht unter 20 Lux liegt, wobei zwischen drei unterschiedlichen Modi gewählt werden kann. Ein: 100% Helligkeit für 6 Stunden (Bewegungsmelder ohne Funktion, Leuchte schaltet immer, sobald unter 20 Lux). DIM: 20% Helligkeit, wenn eine Bewegung erkannt wird ist die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit und kehrt dann zu 20% Helligkeit zurück. Nach 4 Stunden wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet. AUTO: Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit ein und schaltet sich automatisch aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird. Passend zur Wandleuchte gibt es auch die Wegeleuchte (WLS541502). Batterietyp: 18650 3,7V 2600mAh.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP54	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzart (NEMA)	3	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Eingangsspannung [V]	3,70 - 3,70	Fassung	ohne
Spannungsart	DC	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Schutzklasse	III	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Nennstrom [mA] – (min./max.)	350 - 350	Mit Luftschlitzen	nein
Länge [mm]	190	Gehäusefarbe	anthrazit
Breite [mm]	113	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Höhe/Tiefe [mm]	53	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Max. Systemleistung [W]	1	Beschaffenheit der Abdeckung	matt/satiniert
Systemleistung einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	farblos
Systemleistung [W] – werkseitig	1	Ballwurfsicher	nein
Systemleistung – Stufen [W]	1	Schlagfestigkeit	IK06
Lichtstrom einstellbar	nein	Mit Betriebsgerät	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	96	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Lichtstrom (min./max.)	96 - 96	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	96	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Geeignet für Notlicht	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Geeignet für Deckenmontage	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtfarbe	weiß	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Mit Bewegungsmelder	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Mit Lichtsensor	ja
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	96	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	47		
Ausstrahlungswinkel	95		

Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,92
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

WLS541502

LED Solar Wegeleuchte, IP54



WLS50451502

LED Solar Wegeleuchte, IP54

