

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	WAV65100102
Serie:	
EAN:	4037293155113
Zolltarifnummer:	94051190900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

Wandanbauleuchte (LED) ■ weiß ■ schwenkbar ■ IP65 ■ 10 W
■ 200-240 V/AC ■ 3000 K ■ 1269 lm

Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die moderne Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Der Leuchtenkopf lässt sich um 190° nach oben/unten schwenken. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzart (NEMA)	4	Mit Luftschlitzen	nein
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Frequenz	50/60 Hz	Verstellbarkeit	schwenkbar
Schutzklasse	I	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Nennstrom [mA] – (min./max.)	130 - 130	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Länge [mm]	80	Farbe der Abdeckung	farblos
Breite [mm]	204	Ballwurfsicher	nein
Höhe/Tiefe [mm]	107	Schlagfestigkeit	IK06
Max. Systemleistung [W]	10	Mit Betriebsgerät	ja
Systemleistung einstellbar	nein	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Systemleistung [W] – werkseitig	10	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Systemleistung – Stufen [W]	10	Anschlussart	Steckklemme
Lichtstrom einstellbar	nein	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bemessungslichtstrom [lm]	1269	Polzahl	3
Lichtstrom (min./max.)	1269 - 1269	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtstrom – Stufen [lm]	1269	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Notlicht	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Geeignet für Deckenmontage	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtaustritt	direkt	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtfarbe	weiß	Gilühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Bewegungsmelder	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Mit Lichtsensor	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	127	Dimmbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°	Dimmung DALI	nein
Fassung	ohne		
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein		
Mit Durchschleiffunktion	ja		



Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,01
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE