

Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	<b>WG542715S</b>
Serie:	
EAN:	4037293062701
Zolltarifnummer:	94051990900



**Artikelbeschreibung**

Wandeinbauleuchte (Retrofit ▪ Hochvolt) ▪ anthrazit  
 ▪ IP54 ▪ E27 ▪ 0.10 ▪ 15 ▪ 220 ▪ 240 V/AC ▪  
 mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder

Die Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 15W eingesetzt werden. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von unter 5lx oder über 5lx einstellen und die Leuchtdauer kann auf 5 sek., 30 sk., 1 min., 3 min., 5 min., oder 8 min. eingestellt werden. Optional ist die Wandinbauleuchte auch ohne Bewegungssensor (WG542715) erhältlich. Passend zur Wandleuchte gibt es auch die Wegeleuchten (WG652715 und WG652715S).

**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP54	Geeignet für Deckenmontage	nein
Schutzart (NEMA)	3	Geeignet für Einbaumontage	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Frequenz	50/60 Hz	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Schutzklasse	I	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Länge [mm]	290	Mit Bewegungsmelder	ja
Breite [mm]	140	Mit Lichtsensor	nein
Höhe/Tiefe [mm]	160	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Max. Systemleistung [W]	15	Dimmbar	ja
Systemleistung – Stufen [W]	0.10 - 15	Dimmung 0-10 V	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Dimmung DALI	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung DALI-2	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Dimmung DMX	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Fassung	E27	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung RF	nein
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas	Dimmung Touch and Dim	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung Zigbee	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung programmierbar	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Art der Verdrahtung	Abschluss	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Polzahl	3	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Lampenleistung [W] (min./max.)	0.10 - 15		
Geeignet für Nottlicht	nein		

Gewicht [kg] 2,81  
BEG nein

CE-Kennzeichnung ja

**Zubehör**

**23370702**

E27 LED Leuchtmittel



**RC2357069902**

LED Funk-Leuchtmittel, RGB+TW

