

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	WG542715
Serienname:	VITRUS
EAN:	4037293062718
Zolltarif:	94051990900



Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ E27 ■ max. 15W ■ 220-240V/AC

Die Wandleuchte wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 15W eingesetzt werden. Optional ist die Wandanbauleuchte auch mit Bewegungssensor (WG542715S) erhältlich. Passend zur Wandleuchte gibt es auch die Wegeleuchten (WG652715 und WG652715S).

Technische Spezifikation (EC002892)

Schutzklasse	I	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Breite (mm)	140,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Fassung	E27	Art der Verdrahtung	Abschluss
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 15,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge (mm)	290,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	160,00	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung RF	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung DSI	nein
Schutzart (IP)	IP54	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1,00	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Geeignet für Aufbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet