

Produktdatenblatt | Wegeleuchte (LED)

Artikelnummer:	WLS50451502
Serie:	SOLAR
EAN:	4037293024099
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

Wegeleuchte (LED) ■ H: 500 mm ■ anthrazit ■ IP54 ■ 3,70 V/DC ■ 2.2 W ■ 3000 K ■ 120 lm ■ Betriebszeit max. 12 Std.

Solar Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Terrassen oder Beete und vieles mehr geeignet. Da kein Stromanschluss nötig ist, kann diese bei Bedarf jederzeit einfach versetzt werden. Je nach Standort benötigt die Leuchte mindestens 6-8 Stunden bis der Akku voll aufgeladen ist. Mit voll geladenem Akku ist eine Betriebszeit von max. 12 Stunden möglich. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem Dämmerungssensor versehen, so dass sich die Leuchte erst einschaltet, sobald 20 Lux unterschritten werden. Für einen sicheren Stand ist im Lieferumfang ein Erdspieß aus Kunststoff enthalten. Batterietyp: 18650 3,7V 2200mAh.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000301)

Schutzart (IP)	IP54	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	204
Schutzart (NEMA)	3	Lichtverteilung	symmetrisch
Art der Leuchte	Pollerleuchte	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Eingangsspannung [V]	3,70 - 3,70	Ausstrahlungswinkel	50
Spannungsart	DC	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Schutzklasse	III	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Form	quadratisch	Gehäusefarbe	anthrazit
Länge [mm]	140	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Breite [mm]	140	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe/Tiefe [mm]	500	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Max. Systemleistung [W]	2,2	Beschaffenheit der Abdeckung	matt/satiniert
Systemleistung einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	farblos
Systemleistung – Stufen [W]	2.2	Schlagfestigkeit	IK05
Lichtstrom einstellbar	nein	Ballwurfsicher	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	120	Mit Betriebsgerät	nein
Lichtstrom (min./max.)	120 - 120	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Lichtstrom [lm] – werkseitig	120	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	120	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Farbtemperatur einstellbar	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Mit Grundplatte	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Mit Lichtsensor	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lichtaustritt	direkt	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Gewicht [kg]	1,94
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	BEG	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	55	CE-Kennzeichnung	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

WAS541502

Solar LED-Wandleuchte, IP54

