

# Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>WQM172715</b> |
| Serienname:    | <b>FUMO</b>      |
| EAN:           | 4037293062763    |
| Zolltarif:     | 94051190900      |



## Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ anthrazit ■ IP44 ■ E27 ■ max. 13W ■ 230V ■ mit opaler Abdeckung

Die Wandleuchte wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Passend zur Wandleuchte, gibt es auch die Pollerleuchten (WQM652715, WQM652715S, WQS652715, WQS652715S, WRM652715, WRM652715S, WRS652715 und WRS652715S).

## Technische Spezifikation (EC002892)

|                                                          |                    |                                                                     |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schutzklasse                                             | I                  | Mit Luftschlitzen                                                   | nein               |
| Breite (mm)                                              | 85,00              | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | nein               |
| Fassung                                                  | E27                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | nein               |
| Anschlussart                                             | Schraubklemme      | Dimmung 0-10 V                                                      | nein               |
| Gehäusefarbe                                             | anthrazit          | Dimmung 1-10 V                                                      | nein               |
| Spannungsart                                             | AC                 | Dimmung DALI                                                        | nein               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein               | Dimmung DMX                                                         | nein               |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                          | 0,10 bis 13,00     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | nein               |
| Betriebsgerät                                            | nicht erforderlich | Dimmung LineSwitch                                                  | nein               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                 | Dimmung herstellerspezifisch                                        | nein               |
| Mit Lichtsensor                                          | nein               | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | nein               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein               | Dimmung Phasenabschnitt                                             | nein               |
| Polzahl                                                  | 3,00               | Dimmung Phasenanschnitt                                             | nein               |
| Länge (mm)                                               | 170,00             | Dimmung programmierbar                                              | nein               |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 115,00             | Dimmung RF                                                          | nein               |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium          | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | nein               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein               | Dimmung Touch and Dim                                               | nein               |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein               | Dimmung Zigbee                                                      | nein               |
| Lichtaustritt                                            | direkt             | Dimmung mit Push-button                                             | nein               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal    | Ohne Dimmfunktion                                                   | ja                 |
| Nennspannung (V)                                         | 220,00 bis 240,00  | Dimmung DSI                                                         | nein               |
| Notstromversorgung integriert                            | nein               | Bedienung über Bluetooth                                            | nein               |
| Schutzart (IP)                                           | IP44               | Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | nein               |
| Mit Leuchtmittel                                         | nein               | Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein               | Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | nein               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein               | Dimmung DALI-2                                                      | nein               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                     | 1,00               | Austauschbares Betriebsgerät                                        | nein               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein               | Kompatibel mit Casambi                                              | nein               |
| Mit Betriebsgerät                                        | nein               | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein               | Geeignet für Deckenmontage                                          | nein               |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                 | Oberflächenschutz Gehäuse                                           | pulverbeschichtet  |