

Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	WRM172715S
Serie:	FUMO
EAN:	4037293062855
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

Wandeinbauleuchte (Retrofit ▪ Hochvolt) ▪ anthrazit ▪ IP44 ▪ E27 ▪ 0.10 ▪ 13 ▪ 220-240 V/AC ▪ mit opaler Abdeckung ▪ mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder

Die Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von 20-2000 Lux einstellen und die Leuchtdauer kann von 8 Sekunden bis 8 Minuten eingestellt werden. Passend zur Wandleuchte, gibt es auch die Pollerleuchten (WQM652715, WQM652715S, WQS652715, WQS652715S, WRM652715, WRM652715S, WRS652715 und WRS652715S).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP44	Geeignet für Deckenmontage	nein
Schutzart (NEMA)	12	Geeignet für Einbaumontage	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Frequenz	50/60 Hz	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Schutzklasse	I	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Außendurchmesser [mm]	88	Mit Bewegungsmelder	ja
Länge [mm]	170	Mit Lichtsensor	ja
Höhe/Tiefe [mm]	115	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Max. Systemleistung [W]	13	Dimmbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	0.10 - 13	Dimmung 0-10 V	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Dimmung DALI	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung DALI-2	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Dimmung DMX	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Fassung	E27	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung RF	nein
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff	Dimmung Touch and Dim	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	opal	Dimmung Zigbee	nein
Farbe der Abdeckung	weiß	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung programmierbar	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Polzahl	3	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Lampenleistung [W] (min./max.)	0.10 - 13		
Geeignet für Nottlicht	nein		

Gewicht [kg] 0,71
BEG nein

CE-Kennzeichnung ja

Zubehör

23370702

E27 LED Leuchtmittel



RC2357069902

LED Funk-Leuchtmittel, RGB+TW

