

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	WRS172715S
Serienname:	FUMO
EAN:	4037293062879
Zolltarif:	94051190900

Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ anthrazit ■ IP44 ■ E27 ■ max. 13W ■ 230V ■ mit rauchgrauer Abd. ■ mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder



Die Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von 20-2000 Lux einstellen und die Leuchtdauer kann von 8 Sekunden bis 8 Minuten eingestellt werden. Passend zur Wandleuchte, gibt es auch die Pollerleuchten (WQM652715, WQM652715S, WQS652715, WQS652715S, WRM652715, WRM652715S, WRS652715, WRS652715S).

Technische Spezifikation (EC002892)

Schutzklasse	I	Mit Luftschlitzen	nein
Außendurchmesser (mm)	88,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	E27	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	ja	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 13,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Mit Lichtsensor	ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Länge (mm)	170,00	Dimmung programmierbar	nein
Höhe/Tiefe (mm)	115,00	Dimmung RF	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Zigbee	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung mit Push-button	nein
Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Ohne Dimmfunktion	ja
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung DSI	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Schutzart (IP)	IP44	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet