

Lichteffizienz:

106 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 81,1

Farbtemperatur:

2895 K

Lichtstärke: 537 lm

Leuchtdichte: 1017 cd

Leistung: 5,1 W

Powerfaktor: 0,86



Bestellnummer:


D23510502

Messung erstellt:

17.02.2020 16:50:13


Beschreibung:

LED Leuchtmittel * GU10 *
220-240V/AC * P-LED * 5W *
3000K * 450lm * 40° *
dimmbar





Abstrahlwinkel **41,1°**

Spektrum




Anschluss







TM30: {TM3}



CRI: 81,1 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
79,9	91,8	94,0	78,3	80,3	90,5	79,8	54,6	0,3	81,7	77,7	72,7	83,0	97,4	71,3


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
77,8	79,4	76,9	89,2	93,2	92,7	86,2	91,7	87,0	81,4	81,1	84,7	86,4	78,2	82,6	73,8


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
2895 K	81,1	0,3	83,7	94,9

TM30 Details



Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
1003lx	251lx	111lx	63lx	40lx	28lx	20lx	16lx	12lx	10lx	93,2lx	23,3lx	10,4lx	5,8lx	3,7lx	2,6lx	1,9lx	1,5lx	1,2lx	0,9lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y	Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S										
n/a	n/a					n/a				
n/a	n/a					n/a				
n/a	n/a					n/a				
Standard-Tabelle	n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung	n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 537 lm Gesamtlichtstrom										

UGR data could not be calculated due to missing/wrong symmetry. Goto Edit->Photometric->Corrections and select Correct asymmetry.