

Lichteffizienz:

57 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 82,0

Farbtemperatur:

3870 K

Lichtstärke: 376 lm

Leuchtdichte: 101 cd

Leistung: 6,6 W

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:

DL10540


Messung erstellt:

30.03.2020 16:04:40

Beschreibung:


DL-SERIE

LED Deckeneinbau - rund -  
weiß - IP20 - 350mA - 7W -  
4000K - 363lm  
(angeschlossen an  
Labornetzteil)






Abstrahlwinkel **136,2°**

Spektrum





Anschluss





CRI: 82,0 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

| R1   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9  | R10  | R11  | R12  | R13  | R14  | R15  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 80,5 | 88,9 | 94,4 | 80,8 | 80,8 | 84,5 | 83,9 | 62,0 | 3,7 | 73,5 | 79,5 | 65,8 | 82,5 | 97,1 | 74,0 |


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

| C1   | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7   | C8   | C9   | C10  | C11  | C12  | C13  | C14  | C15  | C16  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 79,4 | 80,7 | 73,1 | 83,8 | 88,3 | 91,7 | 90,8 | 89,4 | 88,1 | 77,4 | 76,4 | 80,3 | 86,2 | 84,7 | 79,8 | 78,2 |


## Farbparameter

| Farbtemperatur<br>CCT | CRI-Wert rendering<br>CRI | Rotanteil R9<br>CRI R9 | Farbtreue<br>TM30 Rf | Farbbereich<br>TM30 Rg |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 3870 K                | 82,0                      | 3,7                    | 82,7                 | 96,9                   |

## TM30 Details



## Lichtstrahl Details



## Strahlintensitäten von 1-20m

| 1m    | 2m   | 3m   | 4m  | 5m  | 6m  | 7m  | 8m  | 9m  | 10m | 3,3m  | 6,6m  | 9,8m | 13,1m | 16,4m | 19,7m | 23m   | 26,2m | 29,5m | 32,8m |
|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 101lx | 25lx | 11lx | 6lx | 4lx | 3lx | 2lx | 2lx | 1lx | 1lx | 9,4lx | 2,3lx | 1lx  | 0,6lx | 0,4lx | 0,3lx | 0,2lx | 0,1lx | 0,1lx | 0,1lx |

## Blendungsbewertung nach UGR

|                                                                  |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| p Decke                                                          |     | 70                                            | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                        | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Wand                                                           |     | 50                                            | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                        | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Boden                                                          |     | 20                                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                        | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Raumgrößen<br>X      Y                                           |     | Blickrichtung rechtwinklig zur<br>Lampenachse |      |      |      |      | Blickrichtung parallel zur<br>Lampenachse |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | 25,4                                          | 26,7 | 25,7 | 27,1 | 27,3 | 25,4                                      | 26,7 | 25,7 | 27,1 | 27,3 |
|                                                                  | 3H  | 27,7                                          | 29,0 | 28,1 | 29,4 | 29,7 | 27,7                                      | 29,0 | 28,1 | 29,4 | 29,7 |
|                                                                  | 4H  | 28,9                                          | 30,2 | 29,4 | 30,5 | 30,9 | 28,9                                      | 30,2 | 29,4 | 30,5 | 30,9 |
|                                                                  | 6H  | 30,1                                          | 31,2 | 30,4 | 31,5 | 32,0 | 30,1                                      | 31,2 | 30,4 | 31,5 | 32,0 |
|                                                                  | 8H  | 30,5                                          | 31,6 | 30,8 | 31,9 | 32,4 | 30,5                                      | 31,6 | 30,8 | 31,9 | 32,4 |
|                                                                  | 12H | 30,8                                          | 31,9 | 31,2 | 32,2 | 32,7 | 30,8                                      | 31,9 | 31,2 | 32,2 | 32,7 |
| 4H                                                               | 2H  | 26,2                                          | 27,5 | 26,7 | 27,8 | 28,2 | 26,2                                      | 27,5 | 26,7 | 27,8 | 28,2 |
|                                                                  | 3H  | 28,9                                          | 30,0 | 29,3 | 30,3 | 30,8 | 28,9                                      | 30,0 | 29,3 | 30,3 | 30,8 |
|                                                                  | 4H  | 30,2                                          | 31,2 | 30,7 | 31,6 | 32,3 | 30,2                                      | 31,2 | 30,7 | 31,6 | 32,3 |
|                                                                  | 6H  | 31,4                                          | 32,3 | 31,9 | 32,8 | 33,2 | 31,4                                      | 32,3 | 31,9 | 32,8 | 33,2 |
|                                                                  | 8H  | 31,9                                          | 32,7 | 32,4 | 33,2 | 33,6 | 31,9                                      | 32,7 | 32,4 | 33,2 | 33,6 |
|                                                                  | 12H | 32,2                                          | 33,0 | 32,8 | 33,5 | 34,0 | 32,2                                      | 33,0 | 32,8 | 33,5 | 34,0 |
| 8H                                                               | 4H  | 30,7                                          | 31,6 | 31,3 | 32,0 | 32,5 | 30,7                                      | 31,6 | 31,3 | 32,0 | 32,5 |
|                                                                  | 6H  | 32,1                                          | 32,8 | 32,7 | 33,4 | 34,0 | 32,1                                      | 32,8 | 32,7 | 33,4 | 34,0 |
|                                                                  | 8H  | 32,8                                          | 33,4 | 33,3 | 33,9 | 34,6 | 32,8                                      | 33,4 | 33,3 | 33,9 | 34,6 |
|                                                                  | 12H | 33,3                                          | 33,8 | 33,9 | 34,3 | 35,0 | 33,3                                      | 33,8 | 33,9 | 34,3 | 35,0 |
| 12H                                                              | 4H  | 30,8                                          | 31,5 | 31,3 | 32,0 | 32,6 | 30,8                                      | 31,5 | 31,3 | 32,0 | 32,6 |
|                                                                  | 6H  | 32,3                                          | 32,9 | 32,9 | 33,5 | 34,2 | 32,3                                      | 32,9 | 32,9 | 33,5 | 34,2 |
|                                                                  | 8H  | 33,0                                          | 33,5 | 33,6 | 34,0 | 34,7 | 33,0                                      | 33,5 | 33,6 | 34,0 | 34,7 |
| Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S       |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         |     | 0,1 / 0,0                                     |      |      |      |      | 0,1 / 0,0                                 |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         |     | 0,1 / -0,1                                    |      |      |      |      | 0,1 / -0,1                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         |     | 0,2 / -0,2                                    |      |      |      |      | 0,2 / -0,2                                |      |      |      |      |
| Standard-Tabelle                                                 |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrektur<br>Zusammenfassung                                     |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 376 lm Gesamtlichtstrom |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |

| Measurement Details |                        |
|---------------------|------------------------|
| Messzeitpunkt       | 30.03.2020<br>16:04:40 |
| Betreiber           | EVN Lichttechnik       |

| Laboratory and Equipment      |                  |                         |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Laboreigentümer und Standort  | EVN Lichttechnik | Winkelhaid, Deutschland |
| Flickermeter Art              | Viso Systems     | LabFlicker              |
| Frequenz der Eingangsleistung | 0 Hz             |                         |

| Flicker Details                                                                                       |                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Flicker-Abtastrate                                                                                    | 20000 Abtastungen/s |                                             |
| Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)                                    | Flicker Frequenz    | 250 Hz                                      |
|                                                                                                       | Flickeranteil in %  | 0,06 %                                      |
|                                                                                                       | Flicker Index       | 0                                           |
| Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation | Ungefiltert         | 0,06 %                                      |
|                                                                                                       | mit 40-Hz-Grenze    | 0,04 %                                      |
|                                                                                                       | mit 90-Hz-Grenze    | 0,05 %                                      |
|                                                                                                       | mit 200-Hz-Grenze   | 0,05 %                                      |
|                                                                                                       | mit 400-Hz-Grenze   | 0,05 %                                      |
|                                                                                                       | mit 1000-Hz-Grenze  | 0,06 %                                      |
| Flickerindex nach ASSIST                                                                              | Mp 0,01             | Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie |

| Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)               |                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 | Flicker PstLM Wert 0,02<br>Flicker SVM Wert 0 | Yes - PstLM $\leq$ 1,0<br>Yes - SVM $<$ 0,4 |

