

Lichteffizienz:

63 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 85,6

Farbtemperatur:

3230 K

Lichtstärke: 2180 lm

Leuchtdichte: 4638 cd

Leistung: 34,8 W

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


P65243602

Messung erstellt:


14.05.2020 09:25:46

Beschreibung:


**LED Wallpainter - silber -
IP65 - 36W - 3000K - 2020lm -
24V/DC - Ein- und Ausgang
je 24cm Leitung mit
Stecksystem - max. 4
Wallwasher
zusammenschließen! -
L70B10 bei 30000h
(angeschlossen an
Labornetzteil)**





Spektrum





Anschluss





CRI: 85,6 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
87,6	98,5	90,6	81,4	87,3	94,3	80,8	64,6	25,7	95,4	81,0	74,1	91,4	95,8	81,1


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
80,0	85,0	87,8	89,9	88,7	90,0	81,1	86,6	81,2	76,0	83,8	86,1	84,7	79,5	78,7	76,4


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
3230 K	85,6	25,7	83,8	92,5

TM30 Details



Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
4586lx	1147lx	510lx	287lx	183lx	127lx	94lx	72lx	57lx	46lx	426,1lx	106,5lx	47,3lx	26,6lx	17lx	11,8lx	8,7lx	6,7lx	5,3lx	4,3lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	15,3	16,0	15,4	16,2	16,4	11,8	12,4	11,9	12,6	12,8
	3H	15,3	16,1	15,7	16,3	16,5	11,8	12,6	12,2	12,8	13,0
	4H	15,4	16,1	15,8	16,4	16,6	11,8	12,6	12,2	12,8	13,1
	6H	15,5	16,1	15,8	16,4	16,8	11,9	12,5	12,2	12,8	13,2
	8H	15,5	16,1	15,8	16,4	16,8	11,9	12,5	12,2	12,8	13,2
	12H	15,4	16,0	15,8	16,4	16,8	11,8	12,4	12,2	12,8	13,2
4H	2H	15,1	15,8	15,5	16,1	16,3	11,8	12,5	12,2	12,7	13,0
	3H	15,4	16,0	15,7	16,3	16,7	12,1	12,7	12,5	13,1	13,5
	4H	15,4	16,0	15,9	16,4	16,9	12,2	12,7	12,6	13,1	13,6
	6H	15,5	16,0	16,0	16,4	16,7	12,2	12,7	12,7	13,1	13,4
	8H	15,5	16,0	16,0	16,3	16,7	12,2	12,7	12,7	13,0	13,4
	12H	15,5	15,9	16,0	16,3	16,8	12,1	12,5	12,7	13,0	13,4
8H	4H	15,3	15,9	15,9	16,2	16,6	12,2	12,7	12,7	13,0	13,4
	6H	15,5	15,8	16,0	16,3	16,8	12,3	12,6	12,8	13,1	13,6
	8H	15,5	15,8	16,1	16,3	17,0	12,4	12,6	12,9	13,2	13,8
	12H	15,5	15,8	16,1	16,3	16,9	12,4	12,6	13,0	13,1	13,7
12H	4H	15,3	15,7	15,8	16,1	16,6	12,1	12,5	12,7	13,0	13,4
	6H	15,5	15,7	16,0	16,3	16,9	12,3	12,6	12,8	13,1	13,8
	8H	15,5	15,7	16,1	16,2	16,8	12,3	12,6	12,9	13,1	13,7
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		3,0 / -2,7					1,9 / -1,8				
S = 1.5H		5,3 / -3,5					3,4 / -2,7				
S = 2.0H		7,1 / -4,1					4,9 / -3,6				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 2180 lm Gesamtlichtstrom											