

Lichteffizienz:

76 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 80,7

Farbtemperatur:

3236 K

Lichtstärke: 1763 lm

Leuchtdichte: 7141 cd

Leistung: 23,3 W

Powerfaktor: 0,56



Bestellnummer:


PC67102402

Messung erstellt:


18.08.2020 11:05:40

Beschreibung:


LED Bodeneinbau - rund -
EDS / Alu - IP67 - 110-240V -
24W - 3000K - 1636lm -
selbstentlüftendes Ventil -
max.1500kg, 20km/h -
optional: PC671024BS,
PC671024888





Spektrum





Anschluss





CRI: 80,7 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
78,5	89,7	96,3	76,5	77,7	85,7	82,9	58,3	2,7	75,2	73,3	61,3	81,2	98,4	71,4


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
77,5	80,0	78,2	88,1	90,5	93,4	84,9	88,1	83,3	72,6	76,5	85,7	88,7	79,6	78,3	75,1


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
3236 K	80,7	2,7	82,4	93,2

TM30 Details



Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
7141lx	1785lx	793lx	446lx	286lx	198lx	146lx	112lx	88lx	71lx	663,4lx	165,9lx	73,7lx	41,5lx	26,5lx	18,4lx	13,5lx	10,4lx	8,2lx	6,6lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	15,9	16,4	16,0	16,6	16,8	15,9	16,4	16,0	16,6	16,8
	3H	15,6	16,2	15,9	16,4	16,6	15,6	16,2	15,9	16,4	16,6
	4H	15,5	16,1	15,9	16,4	16,6	15,5	16,1	15,9	16,4	16,6
	6H	15,5	16,0	15,8	16,3	16,7	15,5	16,0	15,8	16,3	16,7
	8H	15,4	15,9	15,8	16,3	16,7	15,4	15,9	15,8	16,3	16,7
	12H	15,4	15,9	15,7	16,2	16,7	15,4	15,9	15,7	16,2	16,7
4H	2H	15,5	16,1	15,9	16,4	16,6	15,5	16,1	15,9	16,4	16,6
	3H	15,4	15,9	15,7	16,2	16,7	15,4	15,9	15,7	16,2	16,7
	4H	15,2	15,7	15,7	16,1	16,6	15,2	15,7	15,7	16,1	16,6
	6H	15,2	15,7	15,7	16,0	16,3	15,2	15,7	15,7	16,0	16,3
	8H	15,1	15,6	15,6	15,9	16,3	15,1	15,6	15,6	15,9	16,3
	12H	15,0	15,4	15,5	15,8	16,3	15,0	15,4	15,5	15,8	16,3
8H	4H	15,1	15,6	15,6	15,9	16,3	15,1	15,6	15,6	15,9	16,3
	6H	15,0	15,3	15,5	15,8	16,3	15,0	15,3	15,5	15,8	16,3
	8H	15,0	15,3	15,5	15,8	16,4	15,0	15,3	15,5	15,8	16,4
	12H	15,0	15,2	15,6	15,7	16,3	15,0	15,2	15,6	15,7	16,3
12H	4H	15,0	15,4	15,5	15,8	16,3	15,0	15,4	15,5	15,8	16,3
	6H	15,0	15,3	15,5	15,8	16,4	15,0	15,3	15,5	15,8	16,4
	8H	15,0	15,2	15,6	15,7	16,3	15,0	15,2	15,6	15,7	16,3
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		4,2 / -11,8					4,2 / -11,8				
S = 1.5H		6,7 / -15,6					6,7 / -15,6				
S = 2.0H		8,6 / -15,9					8,6 / -15,9				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1763 lm Gesamtlichtstrom											