Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

Artikelnummer:	**027314**
EAN:	4037293027342
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte - alu matt - Länge: 545mm IP20 - 230V - 3W - 6000K - 90lm 2,5m ASL mit Eurostecker - Decke, Möbel

Die LED-Anbauleuchte kann nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignet sich auf Grund der Bauform und der gegebenen MM-Kennzeichnung perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Die insgesamt 27 einzelnen LED-Chips besitzen je eine optische Linse, wodurch der Lichtaustritt gestreut und damit deutlich homogener wird. Einige mögliche Verwendungen sind z. B. als Unterbauleuchte für Wohnwände, Bücherregale, Schränke oder aber auch Küchenunterbauleuchte. Da die LED-Chips nicht vergossen sind, muss darauf geachtet werden, die Leuchte keiner Feuchtigkeit auszusetzen. Die Schraublöcher sind an beiden Enden der Leuchte unter einer Abdeckung angebracht und somit nicht sichtbar. Das mitgelieferte Steckernetzteil wird über eine Steckverbindung mit der Leuchte verbunden. Die Gesamtlänge des Kabels von der Leuchte bis zum Netzteil beträgt 250cm.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	25,00
Lampenleistung (W)	3,00
Gehäusefarbe	Aluminium
Spannungsart	DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Länge (mm)	545,00
Höhe/Tiefe (mm)	12,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Umgebungstemperatur (°C)	-40,00 bis 70,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	sonstige

Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Notlichtkomponente integriert	nein
Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	90,00
Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja