

## Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Hochvolt

| Artikelnummer: | 525421        |
|----------------|---------------|
| EAN:           | 4037293525213 |
| Zolltarif:     | 94051098900   |

## Artikelbeschreibung

Deckeneinbau - rund - schwenkbar - gold IP20 - GU10 - max. 50W - 230V mit Anschlussbox - nicht für E-Spar-Leuchtmittel

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Die fest an der Leuchte verbauten Zugentlastung bzw. Anschlussbox ermöglicht außerdem eine geringere Einbautiefe als bei herkömmlichen Zugentlastungen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 30°.



## Technische Spezifikation (ETIM 6)

| Schutzklasse                    | II                 |
|---------------------------------|--------------------|
| Außendurchmesser (mm)           | 95,00              |
| Reflektor                       | ohne               |
| Fassung                         | GU10               |
| Gehäusefarbe                    | Gold               |
| Spannungsart                    | AC                 |
| Mit Bewegungsmelder             | nein               |
| Einbautiefe (mm)                | 85,00              |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 50,00     |
| Betriebsgerät                   | nicht erforderlich |
| Einbaudurchmesser (mm)          | 68,00              |
| Mit Lichtsensor                 | nein               |
| Geeignet für Pendelaufhängung   | nein               |
| Höhe/Tiefe (mm)                 | 69,00              |
| Werkstoff des Gehäuses          | Stahl              |
| Lichtaustritt                   | direkt             |
| Werkstoff der Abdeckung         | ohne Abdeckung     |
| Nennspannung (V)                | 230,00 bis 230,00  |
|                                 |                    |

| IP20     |
|----------|
| nein     |
| n" nein  |
| h nein   |
| 1,00     |
| glänzend |
| nein     |
| ja       |
| nein     |
| nein     |
| nein     |
| sonstige |
| nein     |
| hwenkbar |
| ja       |
|          |