Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	**679436504**
Serienname:	
EAN:	4037293062596
Zolltarif:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ▪ quad. ▪ schwenkbar ▪ Edelstahl / Alu ▪ inkl. Leuchtmittel ▪ IP67 ▪ 230V ▪ 4,6W ▪ 4000K ▪ 390lm (STL)

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 14mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 190mm und der Lochausschnitt 125mm. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 20°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (EC000758)

Schutzklasse	I
Breite (mm)	150,00
Fassung	GU10
Gehäusefarbe	Edelstahl
Spannungsart	AC
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Justierbar	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaudurchmesser (mm)	132,00
Länge (mm)	150,00
Höhe/Tiefe (mm)	183,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED austauschbar
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Überrollbar	ja
Nennspannung (V)	230,00
Schutzart (IP)	IP67
Mit Leuchtmittel	ja
Max. Belastung (kg)	3.500,00
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1,00
Mit Betriebsgerät	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Farbtemperatur (K)	4.000,00
Max. Systemleistung (W)	4,60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	390,00
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	84,00
Dimmung DSI	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	210,00

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)
nein