Produktdatenblatt | Deckenanbau - Niedervolt

Artikelnummer:	**753521**
EAN:	4037293361477
Zolltarif:	94051098900

Artikelbeschreibung

Deckenanbau - rund - schwenkbar - gold IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V (STL)

Schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Technische Daten: Schwenkwinkel: 30°, Drehbereich: 355°, Material: Messing.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	87,00
Reflektor	ohne
Fassung	GX5,3
Gehäusefarbe	Gold
Spannungsart	AC/DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe (mm)	85,00
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Schutzart (IP)	IP20

Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja
Art der Dimmung	sonstige
Notlichtkomponente integriert	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	ja