Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **834015** |
| Serienname: | **COMPACTO68 M** |
| EAN: | 4037293065023 |
| Zolltarif: | 94051990900 |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau ▪ quad. ▪ chrom matt ▪ schwenkbar ▪ IP20 ▪ max. 50W

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 83,00 |
| Reflektor | ohne |
| Anschlussart | sonstige |
| Gehäusefarbe | Chrom |
| Spannungsart | AC/DC |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 50,00 |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Polzahl | 2,00 |
| Länge (mm) | 83,00 |
| Höhe/Tiefe (mm) | 27,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Lichtaustritt | direkt |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |

| | |
|---|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 68,00 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 25,00 |