



Produktdatenblatt | Stehleuchten

Artikelnummer:	BSL500940
Serienname:	OFFICIUM
EAN:	4037293161473
Zolltarif:	94052190900

Entschuldigung,
kein Bild
ist verfügbar!

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Stehleuchte ■ up/down ■ schwarz ■ IP20 ■ 200-240V/AC
 ■ 38W/20W ■ 4000K/4000K ■ 3600lm/2725lm ■ 110°/75°

Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Drehdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Die Leuchte besteht aus Aluminium, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 38W/20W, Lumen: up/down: 3600lm/2725lm, Blendwert: UGR kleiner 19, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/75°, ta: -20 - 45°C, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker, Farbe: ähnlich RAL9005.

Technische Spezifikation (EC000300)

Schutzklasse	I	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Breite (mm)	180,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	schwarz	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Mit Dimmer	ja	Dimmung DMX	nein
Ausführung des Rasters	sonstige	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung LineSwitch	nein
Justierbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Schalter	ja	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Länge (mm)	980,00	Dimmung programmierbar	nein
Höhe/Tiefe (mm)	1.850,00	Dimmung RF	nein
Werkstoff	Aluminium	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Präsenzmelder	nein	Dimmung Zigbee	nein
Mit Reflektor	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Anzahl der Leuchtenköpfe	1,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	46,00
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Dimmung DSI	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Bedienung über Bluetooth	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%)	20,00
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Leuchtenköpfe beweglich	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Mit separater Leseleuchte	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (K)	4.000,00	Kompatibel mit Casambi	nein
Max. Systemleistung (W)	58,00	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	2.725,00		
Lichtfarbe	weiß		