Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	**C540111202**
Serienname:	
EAN:	4037293014052
Zolltarif:	94051098900

Artikelbeschreibung

P-LED Deckenanbau ▪ rund ▪ weiß ▪ IP54 ▪ 100-240V ▪ 12W ▪ 3000K ▪ 850lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Auf Grund der Schutzart kann die Leuchte auch im geschützten Außenbereich verwendet werden. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen außerdem zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I
Außendurchmesser (mm)	90,00
Reflektor	hochglänzend
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe (mm)	138,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 40-80°
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Notlichtkomponente integriert	nein
Nennstrom (mA)	700,00 bis 700,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Max. Systemleistung (W)	12,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	850,00
Lichtfarbe	weiß
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Geeignet für Deckenmontage	ja