

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | C65071002 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293162104 |
| Zolltarif: | 94051190900 |

Entschuldigung,
kein Bild
ist verfügbar!

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ▪ 1-fmg. ▪ EDS ▪ IP65 ▪ 220-240V ▪ 3000K
▪ 7W ▪ 539lm

Die 1-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Sockelmaß: 54x74mm.

Technische Spezifikation (EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------|
| Schutzklasse | I | Lichtfarbe | weiß |
| Außendurchmesser (mm) | 59,00 | Mit Luftschlitz | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | IFTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung 0-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung 1-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Länge (mm) | 120,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 74,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl | Dimmung programmierbar | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung RF | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Zigbee | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung mit Push-button | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Lichtverteiler | Reflektor |
| Notstromversorgung integriert | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 77,00 |
| Schutzart (IP) | IP65 | Dimmung DSI | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja | Dimmung DALI-2 | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° | Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Nennstrom (mA) | 220,00 bis 200,00 | Kompatibel mit Casambi | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Max. Systemleistung (W) | 7,00 | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 539,00 | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |