

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | <b>CT250125</b> |
| Serienname:    | <b>TRACK T</b>  |
| EAN:           | 4037293064620   |
| Zolltarif:     | 94051190900     |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

- LED Schienenstrahler ■ dreh-/schwenkbar ■ rund ■ weiß  
 ■ 220-240V ■ IP20 ■ 15,20,25W ■ 3000,4000,5000K  
 ■ 1440-2800lm



LED Schienenstrahler für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen(3000K,4000K,5000K) eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung (15W,20W,25W) über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 15W: 3000K (1440lm), 4000K (1680lm) und 5000K (1515lm), 20W: 3000K (1920lm), 4000K (2240lm) und 5000K (2020lm), 25W: 3000K (2400lm), 4000K (2800lm), 5000K (2525lm). Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016. Die Leuchte ist inklusive Adapter für 3-Phasen-Schienen. Kompatible 3-Phasenschienen: Global, Eutrac, Nuco, Ivela, Staff, Norlux, Powergear, Stucchi, Erco.

**Technische Spezifikation (EC001744)**

|  |                                  |   |                       |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Geeignet für Klemmontage  | nein                  |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 85,00                            | Konstant-Lichtstrom-Regelung  | nein                  |
| Reflektor  | hochglänzend                     | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein                  |
| Anschlussart   | Stromschienenadapter             | Lichtstrom (lm)   | 1.500,00 bis 2.750,00 |
| Gehäusefarbe   | weiß                             | Art der Verdrahtung   | Abschluss             |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)                           | -20,00 bis 40,00      |
| Spannungsart   | AC                               | Dimmung 0-10 V  | nein                  |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung 1-10 V  | nein                  |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI  | nein                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 90-100                           | Dimmung DMX   | nein                  |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | nein                  |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung LineSwitch  | nein                  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch  | nein                  |
| Lichtstärke (cd)   | 8.942,00                         | Dimmung Netzspannungsmodulation   | nein                  |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung Phasenabschnitt   | nein                  |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 292,00                           | Dimmung Phasenanschnitt   | nein                  |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung programmierbar  | nein                  |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung RF  | nein                  |
| Reflektorfarbe   | Silber                           | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein                  |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung Touch and Dim   | nein                  |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Zigbee  | nein                  |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent                 | Dimmung mit Push-button   | nein                  |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00                | Ohne Dimmfunktion   | ja                    |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Lichtverteiler  | Reflektor             |
| Schutzart (IP)   | IP20                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 110,00                |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Geeignet für Seilsystem   | nein                  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Dimmung DSI   | nein                  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Blendbegrenzung (UGR)   | 19,00                 |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Bedienung über Bluetooth  | nein                  |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein                  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant   | nein                  |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein                  |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 21-40°           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00                 |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                             | Dimmung DALI-2  | nein                  |
| Nennstrom (mA)   | 380,00 bis 640,00                | Farbtemperatur einstellbar  | Stufen                |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 5.000,00            | Lichtstrom einstellbar  | Stufen                |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 25,00                            | Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                  |
| Lichtfarbe   | weiß                             | Austauschbares Betriebsgerät  | ja                    |
| Verstellbarkeit  | drehbar und schwenkbar           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | nicht erforderlich    |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein                             | Geeignet für Deckenmontage  | ja                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein                             |   |                       |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | ja                               |   |                       |