Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	**DALD12/24-4X8A**
Serienname:	
EAN:	4037293013352
Zolltarif:	85371098990

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

DALI-Empfänger ▪ 12-48V/DC ▪ max. 384-1152W ▪ geeignet für Unicolor, Tunable-White, RGB, RGBW

Der DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über ETS. Geeignet für LED-Leuchten mit 12, 24, 36 und 48V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für DALI-Bus für Durchgangsverdrahtung, 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-48V/DC für Spannungsversorgung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A bei 12-36V/DC, 2A bei 48V/DC (96W bei 12V/DC, 192W bei 24V/DC, 288W bei 36V/DC und 96W bei 48V/DC). Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	59,00
Ausführung	dynamisch
Höhe (mm)	29,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Programmierbar	ja
Max. Ausgangsstrom (A)	8,00
Länge (mm)	170,00
Aufbau	ja
Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein

Eingangsspannung (V)	12,00 bis 48,00
Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 48,00
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Farbkanäle	4,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
DIN-Schienenmontage	nein
Art der Steuerung	DALI