

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>DUT600125</b>    |
| Serienname:    | <b>DROP UP+DOWN</b> |
| EAN:           | 4037293064033       |
| Zolltarif:     | 94051190900         |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Deckenanbau ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240V/AC/DC  
 ■ 70W (60W Down und 10W Up) ■ 3000K, 4000K ■ 6649lm, 7050lm



LED Deckenanbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die Lichtverteilung liegt bei 60W Downlight (120° Abstrahlwinkel) und 10W Uplight (90° Abstrahlwinkel). Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen für die Up- und Downbeleuchtung sind: Downlight 3000K (5699lm), 4000K (6043lm) und Uplight 3000K (950lm), 4000K (1007lm). Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. L80B20 bei 50000h.

**Technische Spezifikation (EC002892)**

|  |                                  |   |                                    |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Schutzklasse   | I                                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | nein                               |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 600,00                           | Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart   | Steckklemme                      | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)               | -20,00 bis 45,00                   |
| Gehäusefarbe   | weiß                             | Dimmung 0-10 V  | nein                               |
| Spannungsart   | AC/DC                            | Dimmung 1-10 V  | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung DALI  | nein                               |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DMX   | nein                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Dimmung LineSwitch  | nein                               |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung herstellersizspezifisch                                     | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | nein                               |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung Phasenabschnitt   | ja                                 |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 90,00                            | Dimmung Phasenanschnitt   | ja                                 |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung programmierbar  | nein                               |
| Leuchtmittel   | LED austauschbar                 | Dimmung RF  | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein                               |
| Geeignet für Notlicht                                    | ja                               | Dimmung Touch and Dim   | nein                               |
| Lichtaustritt  | direkt/indirekt                  | Dimmung Zigbee  | nein                               |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung mit Push-button   | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal                  | Ohne Dimmfunktion   | nein                               |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00                | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 100,00                             |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Dimmung DSI   | nein                               |
| Schutzart (IP)   | IP20                             | Bedienung über Bluetooth  | nein                               |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Dimmung DALI-2  | nein                               |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Farbtemperatur einstellbar  | Stufen                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                               | Austauschbares Betriebsgerät  | ja                                 |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Kompatibel mit Casambi  | nein                               |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 4.000,00            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 75,00                            | Geeignet für Deckenmontage  | ja                                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 7.500,00                         | Oberflächenschutz Gehäuse   | pulverbeschichtet                  |
| Lichtfarbe   | weiß                             |   |                                    |
| Mit Luftschlitzen  | nein                             |   |                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                             | nein                             |   |                                    |