

# Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>FT250940</b>   |
| Serienname:    | <b>TRACK SLIM</b> |
| EAN:           | 4037293155748     |
| Zolltarif:     | 94051190900       |

**5 Jahre Garantie**

## Artikelbeschreibung

LED Schienenstrahler ■ dreh-/schwenkbar ■ rund ■ schwarz  
 ■ 200-240V ■ IP20 ■ 20W, 25W ■ 4000K ■ 2100lm, 2625lm



LED Schienenstrahler für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Die Leuchte kann auch über eine Zentralfabrik betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Leistungen (20W, 25W) eingestellt werden. Die möglichen Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 20W (2100lm), 25W (2625lm). Die Leuchte lässt sich um 355° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Leuchte ist inklusive Adapter für 3-Phasen-Schienen. Kompatible 3-Phasenschienen: Global, Stucchi, Eutrac, Unipro, Powergear, Erco, Belinierra. Die Gehäusefarbe entspricht RAL9005.

## Technische Spezifikation (EC001744)

|  |                                  |   |                       |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Geeignet für Stromschienenmontage   | ja                    |
| Breite (mm)  | 43,00                            | Geeignet für Klemmmontage   | nein                  |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 120,00                           | Konstant-Lichtstrom-Regelung  | nein                  |
| Reflektor  | hochglänzend                     | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein                  |
| Anschlussart   | Stromschienenadapter             | Lichtstrom (lm)   | 2.100,00 bis 2.625,00 |
| Gehäusefarbe   | schwarz                          | Art der Verdrahtung   | Abschluss             |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)   | SDCM3                 |
| Spannungsart   | AC/DC                            | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)                           | -20,00 bis 40,00      |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung 0-10 V  | nein                  |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 1-10 V  | nein                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 90-100                           | Dimmung DALI  | nein                  |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Dimmung DMX   | nein                  |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | nein                  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung LineSwitch  | nein                  |
| Lichtstärke (cd)   | 8.536,00                         | Dimmung herstellerepezifisch  | nein                  |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung Netzspannungsmodulation   | nein                  |
| Länge (mm)   | 250,00                           | Dimmung Phasenabschnitt   | nein                  |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 178,00                           | Dimmung Phasenanschnitt   | nein                  |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung programmierbar  | nein                  |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung RF  | nein                  |
| Reflektorfarbe   | Silber                           | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein                  |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung Touch and Dim   | nein                  |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Zigbee  | nein                  |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent                 | Dimmung mit Push-button   | nein                  |
| Nennspannung (V)   | 200,00 bis 240,00                | Ohne Dimmfunktion   | ja                    |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 105,00                |
| Schutzart (IP)   | IP20                             | Geeignet für Seilsystem   | nein                  |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Dimmung DSI   | nein                  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Bedienung über Bluetooth  | nein                  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein                  |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant   | nein                  |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein                  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                               | Dimmung DALI-2  | nein                  |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 21-40°           | Farbtemperatur einstellbar  | nein                  |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                             | Lichtstrom einstellbar  | Stufen                |
| Nennstrom (mA)   | 215,00                           | Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                  |
| Farbtemperatur (K)                                       | 4.000,00                         | Austauschbares Betriebsgerät  | ja                    |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 25,00                            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | nicht erforderlich    |
| Lichtfarbe   | weiß                             | Geeignet für Deckenmontage  | ja                    |
| Verstellbarkeit  | drehbar und schwenkbar           |   |                       |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein                             |   |                       |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein                             |   |                       |