

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	<b>GL2551327</b>
EAN:	4037293008709
Zolltarif:	94051098900



**Artikelbeschreibung**

Gips-Wandanbau - 2-flmg. (up + down) IP20 - GU10 - inkl. 2x3,5W LED - 2700K - 2x220lm (STL)

Einerseits eine klassische Wandleuchte mit Up-and downbeleuchtung, andererseits jedoch modern und Einzigartig, da die komplette Leuchte aus Gips gefertigt ist. Da das Material überstreichbar bzw. bemalbar ist, kann die Leuchte ganz individuell gestaltet werden. Die mitgelieferten LED-Leuchtmittel können aufgrund der Hochvoltfassungen bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.



**Technische Spezifikation (ETIM 6)**

Schutzklasse	I	Nennspannung (V)	230,00 bis 230,00
Breite (mm)	75,00	Schutzart (IP)	IP20
Außendurchmesser (mm)	75,00	Mit Leuchtmittel	ja
Lampenleistung (W)	3,50	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	ohne	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2,00
Gehäusefarbe	weiß	Ausführung der Oberfläche	matt
Spannungsart	AC	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Länge (mm)	248,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Höhe/Tiefe (mm)	100,00	Farbtemperatur (K)	2.700,00 bis 2.700,00
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Max. Systemleistung (W)	7,00
Leuchtmittel	LED austauschbar	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	440,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Notlicht	nein	Mit Luftschlitzen	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		