

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | GL2551 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293011877 |
| Zolltarif: | 94051990900 |



Artikelbeschreibung

Gips-Wandanbau ▪ 2-flmg. (up + down) ▪ IP20 ▪ GU10 ▪ max. 2x 35W ▪ 230V

Einerseits eine klassische Wandleuchte mit Up-and downbeleuchtung, andererseits jedoch modern und Einzigartig, da die komplette Leuchte aus Gips gefertigt ist. Da das Material bestreichbar bzw. bemalbar ist, kann die Leuchte ganz individuell gestaltet werden. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt. Sockelmaß: 88mm x 56mm

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|--------------------|--|------|
| Schutzklasse | I | Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Breite (mm) | 75,00 | Mit Luftschlitzten | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 75,00 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Fassung | GU10 | IFTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme | Dimmung 0-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | weiß | Dimmung 1-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DALI | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 35,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung GPRS | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Länge (mm) | 248,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 100,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige | Dimmung programmierbar | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung RF | nein |
| Geeignet für Nottlicht | nein | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung | Dimmung Zigbee | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung DSI | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2,00 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Geeignet für Deckenmontage | nein |